Specyfikacja techniczna Dell PowerEdge R740/R740XD

Components:

- ✓ 2 sztuki Intel Xeon Gold 5118 (2,3 GHz, 12 rdzeni/24 wątków, 10,4 GT/s, 16 MB pamięci podręcznej, Turbo, HT, 85 W), DDR4-2400
- ✓ Obudowa z maks. 8 dyskami twardymi SAS/SATA 3,5" do konfiguracji z 2 procesorami
- ✓ Konfiguracja riser nr 2, 3 gniazda x8, 1 x16
- ✓ 2 sztuki 32GB pamięci RDIMM, 2666MT/s, w modułach dwubankowych
- ✓ iDRAC9 Enterprise
- ✓ 4 sztuki 4TB SATA 512n 6Gb/s 7,2 tys. obr./min 3,5-calowy dysk twardy wymieniany bez wyłączania systemu
- ✓ PERC 330+ kontroler RAID, karta, niskoprofilowa
- ✓ 2 sztuki Standardowy radiator 1U
- ✓ Brak wewnętrznego napędu optycznego
- ✓ Podwójny nadmiarowy zasilacz (1+1) wymieniany bez wyłączania systemu, 750W 2 C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m (6,5 stopy)
- ✓ Układ Trusted Platform Module 2.0
- ✓ Broadcom 57416 2-portowa karta 10Gb/s Base-T + 5720 2-portowa karta 1Gb/s Base-T, rNDC
- ✓ Energooszczędny kontroler Dell Active Power
- ✓ ReadyRails szyny wsuwane z wysięgnikiem do mocowania kabli
- ✓ Nieskonfigurowany RAID Software
- ✓ Pakiet 6 standardowych wentylatorów do modelu R740/740XD
- ✓ Bez systemu operacyjnego
- ✓ Brak dokumentacji systemów, brak programu OpenManage na dysku DVD

Service

- ✓ 5Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service